

## PRE-FILTRATION Gazole



### PROTECTION DES POMPES A INJECTION

- Assure une séparation de l'eau et du carburant à plus de **93.5% absolu**.
- Les cartouches de **2 $\mu$ , 10 $\mu$  ou 30 $\mu$**  éliminent la majorité des particules, permettant ainsi de prolonger la durée de vie du filtre à carburant moteur (économie sur la recharge des filtres à gazole).
- Bol plastique transparent permettant une bonne visualisation de la qualité du carburant et de la présence d'eau.
- Papillon de purge d'eau.
- Existe aussi avec des bols en aluminium (essence) et des pare-feu.
- Option disponible de pré-chauffage, capteur de présence d'eau et application Marine.

Choix des différentes versions de décanteur disponible dans la gamme.

Modèle	Débit (L/h)	Débit Max (L/h)	Puissance (CV)	Capacité du Bol	Maintenance
AC120B	75	115	Jusqu'à 95CV	118 ml	250 h
AC121B (Aluminium)	75	115	Jusqu'à 95CV	118 ml	250 h
AC122B	150	245	Jusqu'à 200CV	236 ml	500 h
AC123B	300	380	Jusqu'à 450CV	236 ml	500 h
AC124B	450	750	Jusqu'à 1000CV	700 ml	1000 h
AC125B	680	1230	Jusqu'à 2000CV	700 ml	1000 h

Dimensions des différentes versions de décanteurs disponibles dans la gamme.

Modèle	Hauteur	Diamètre	Entrée	Sortie
AC120B	161	120	9/16-18	9/16-18
AC121B (Aluminium)	156	120	9/16-18	9/16-18
AC122B	317	165	9/16-18	9/16-18
AC123B	368	165	7/8-14	7/8-14
AC124B	425	196	7/8-14	7/8-14
AC125B	565	196	1 1/16-12	1 1/16-12

DEFI Filtration est aussi le **Fournisseur** pour toute la filtration de vos engins



DEFI Filtration est le distributeur officiel de la marque